

CY-2.6/2.0m³
移动式自上料搅拌车
Бетономешалка



- ▲全车油管采用青岛橡六集团有限公司
- ▲每天工作量最少节省5个人工!
- ▲不用搅拌机省电!
- ▲不用混凝土运输车省钱!
- ▲不用装载机上料省时间!

- ▲Все гидравлические шланги автомобиля изготовлены компанией Циндао Сянлю Групп Ко., Лтд.
- ▲Ежедневно рабочие затраты сокращаются минимум на пять человек!
- ▲Отпадает необходимость в стационарной бетономешалке – экономия электроэнергии!
- ▲Не нужны отдельные автобетоносмесители – снижение расходов!
- ▲Загрузка без применения погрузчика – экономия рабочего времени!



CY-1.5m³
移动式自上料搅拌车
Бетономешалка



山东诚运机械有限公司

Shandong ChenYun Machinery Co.,Ltd

地址：山东省烟台市莱州市沙河镇匡郑张家村工业园

全国服务热线：400-112-0015

销售热线：185765450000

售后热线：13793591131

微信/WhatsApp:+86 187 5458 9333

邮箱：cyjx@sdcmg.com

Адрес: Индустриальный парк села Куанчжэн Чжанцзя, город Шахэ,
город Лайчжоу, Яньтай, провинция Шаньдун, Китай

Общенациональный сервисный телефон: 400-112-0015

Телефон отдела продаж: 18576545000

Телефон послепродажного обслуживания: 13793591131

WeChat / WhatsApp: +86 187 5458 9333

Электронная почта: cyjx@sdcmg.com



以诚立业 运筑山河

Честность – основа бизнеса

Продукция строит просторы страны



诚运机械
ChenYun Machinery



山东诚运机械有限公司
Shandong ChenYun Machinery Co.,Ltd

车辆参数 Параметры автомобиля	型号	Модель	CY-5.0m³	CY-4.0m³	CY-3.5m³	CY-2.6m³	CY-2.0m³	CY-1.5m³
	外形尺寸(长x宽x高)	Габаритные размеры (Д*Ш*В)	8778*3050*3640	7850X2872X3374mm	7676*2820*4150	7676*2820*4000	7040X2695X3001mm	6340X1857X2920mm
	整备质量(kg)	Снаряженная масса (кг)	10500	9500	8300	7950	6500	4800
	轴距(mm)	Колесная база (мм)	2860	2710mm	2680	2680	2570	2450
	驱动形式	Тип привода	四驱4×4 Привод 4×4	四驱4×4 Привод 4×4	四驱4×4 Привод 4×4	四驱4×4 Привод 4×4	四驱4×4 Привод 4×4	四驱4×4 Привод 4×4
	最高速度(km/h)	Максимальная скорость (км/ч)	≤35	≤35	≤35	≤35	≤35	≤35
	最大爬坡角度	Максимальная способность преодолевать подъемы	40	40	40	40	40	40
	最小离地间隙(mm)	Минимальный дорожный просвет (мм)	300	378	378	378	270	290
发动机 Двигатель	轮胎型号	Марка шины	朝阳295/80R22.5前双轮	朝阳295/80R22.5前双轮	朝阳295/80R22.5前双轮	朝阳295/80R22.5前双轮	朝阳825-16半实心前双轮	朝阳23.5 单轮
	型号	Модель	玉柴Yuchai6105增压涡轮增压	玉柴Yuchai4108增压涡轮增压	玉柴Yuchai4105增压涡轮增压	玉柴Yuchai4105增压涡轮增压	玉柴Yuchai4102增压涡轮增压	云内yunnei490增压涡轮增压
变速箱 Передатчик	额定功率	Номинальная мощность	92kw	91kw	85kw	85kw	77.3kw	58kw
	型号	Модель	JDN-428动力换挡变速箱	JLT-315动力换挡变速箱	JLT-300动力换挡变速箱	JLT-280动力换挡变速箱	JLT-265动力换挡变速箱	JLT-265动力换挡变速箱
维护加注量 обслуживание	变速箱	Коробка передач	4前进4后退 4 вперед 4 назад	4前进4后退 4 вперед 4 назад	4前进4后退 4 вперед 4 назад	4前进4后退 4 вперед 4 назад	4前进4后退 4 вперед 4 назад	4前进4后退 4 вперед 4 назад
	燃油箱	Топливный бак	140L Литры	130L Литры	130L Литры	130L Литры	85L Литры	70L Литры
液压系统 Параметры гидравлической системы	液压油箱	Бак гидравлического масла	140L Литры	130L Литры	130L Литры	130L Литры	85L Литры	70L Литры
	机油	моторное масло	18L Литры	16L Литры	16L Литры	16L Литры	12L Литры	8L Литры
供水系统 Параметры системы водоснабжения	减速机	Редуктор	PMP7Y	LD230-103	LD230-103	LD230-103	LD80-24	LD80-24
	马达	Гидравлический двигатель	海特克A2FM80	海特克A2FM56	海特克A2FM56	乔斯BM5-200	乔斯BM5-200	乔斯BM5-200
搅拌和装载 Перемешивание и выгрузка	水箱容量	Объем бака	900L	780L	780L	780L	520L	420L
	供水方式	Водоснабжение	时间继电器Реле времени	时间继电器Реле времени	时间继电器Реле времени	时间继电器Реле времени	时间继电器Реле времени	时间继电器Реле времени
标准配置 Стандартная комплектация	搅拌筒几何容量	Геометрическая емкость смесительного барабана	8.28m³	6.64m³	5.5m³	4m³	3.4m³	1.9m³
	滚筒转速	Скорость вращения барабана	18-21r/min	18-21r/min	18-21r/min	18-21r/min	18-21r/min	18-21r/min
	混凝土产量	Бетонная продукция	5m³/罐Партия	4m³/罐Партия	3.5m³/罐Партия	2.6m³/罐Партия	1.5m³/罐Партия	
选配 Опциональная комплектация	油路采用青岛橡六集团产品、前后4路摄像头、10寸显示器、豪华气囊座椅、冷暖空调、数字仪表盘、气动爬梯、电控液压出料口、电控振动器、计量上水、柴油自吸泵、高压洗车机带卷管器、全系列罐体270°旋转、液压抽水泵、电控气动高低速（跑路挡位）、驾驶室高压气枪。 Гидравлическая система комплектуется изделиями компании ООО «Циндао Сянлю Групп»; четыре камеры переднего и заднего обзора; 10-дюймовый дисплей; премиальное пневматическое сиденье; кондиционер с функцией охлаждения и обогрева; цифровая приборная панель; пневматическая складная лестница; электрогидравлический разгрузочный патрубок с электронным управлением; вибратор с электронным контролем; дозированная подача воды; самовсасывающий дизельный насос; мойка высокого давления с барабаном для намотки шланга; барабаны всех модификаций вращаются на 270°; гидравлический водоточаивающий насос; электронно-пневматическое переключение высокой и низкой скорости (дорожный режим движения); пистолет высокого давления, установленный в кабине водителя							
	自动润滑黄油泵、多语言电子秤、液压油散热器、水泥斗 Автоматический насос смазки солидолом, электронные весы с поддержкой нескольких языков, усиленный радиатор охлаждения гидравлического масла, бункер для цемента							